

## SPEAK2 75

# Die beste professionelle Freisprechlösung für hybrides Arbeiten \*

- › Super-Breitband-Audio und 65-mm-Breitbandlautsprecher
- › Vier Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
- › Die Sprachnivellierung passt die Lautstärke aller Stimmen an
- › Erweitertes Vollduplex-Audio sorgt für natürliche Gespräche
- › Dank der LED-Anzeige für Mikrofonqualität weißt du, ob du gehört wirst
- › Zertifiziert für führende Online-Meeting-Plattformen



<b>Allgemeines</b>	Lieferumfang	Konferenzlösung, Link 380 Bluetooth-Adapter (variantenabhängig), Reiseetui, Sicherheitsinformationen und Garantie
	Verpackungsmaße (B x H x T)	153mm x 49mm x 155mm   6in x 1.9in x 6.1in
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	132.5mm x 35mm   5.22in x 1.38in
	Gewicht	466g   16.44oz
	Schutzart **	IP64-rated protection from dust and water
	Zertifizierungen und Konformität	Microsoft Teams (variantenabhängig), Microsoft Teams Rooms (variant dependent), Microsoft Swift Pair, Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify, MFi, Zoom Rooms, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Google Fast Pair
<b>Audio</b>	Ideal für Raumgrößen	Bis zu 4.5m x 4.5m   14.76ft x 14.76ft
	Anzahl der Mikrofone	4
	Mikrofontyp	Digitale MEMS
	Mikrofon-Frequenzbereich	150Hz - 14000Hz
	Reichweite des Mikrofons	Bis zu 2.5m   8.2ft
	Vollduplex	Ja
	Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)	72 dB
	Lautsprechergröße	65mm   2.6in
	Peak audio output	88 dBspl @ 0.5m
	Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus)	80Hz - 20000Hz
	Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus)	150Hz - 14000Hz
	Acoustic echo cancellation (AEC)	Ja
	Nachhallreduzierung	Ja
	Sprachnivellierung (Automatische Verstärkungsregelung, AGC)	Yes (for incoming and outgoing audio)
	Super-Breitband (SWB) ****	Bis zu 16000 Hz
	Geräuschreduzierung bei Anrufen	Ja
LED-Anzeige für Mikrofonqualität (in der Jabra App aktivierbar)	Ja	
<b>Software und Apps</b>	Kompatible Software und/oder Apps	Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress
<b>Akku</b>	Gesprächszeit	Bis zu 32 Stunden
	Schnurgebundenen Aufladen (nur mit Kabel möglich)	Integrated USB C cable with USB A adapter
	Ladedauer (USB-C/A 1 A)	Bis zu 2.5 Stunden
	Ladedauer (USB-C/A 0,5 A)	Bis zu 5 Stunden
	Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	4700 mA	

<b>Konnektivität</b>	Konnektivität	USB-C oder USB-A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
	Bluetooth-Adapter	USB-A   USB-C
	Bluetooth®-Version	5.2
	Bluetooth-Profile	A2DP, AVRCP, BLE (for Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair), HFP, HSP
	Reichweite (Bluetooth)	Bis zu 30m   98ft
	Verbundene Geräte	Bis zu 8 Geräte
	Gleichzeitige Bluetooth®-Verbindungen	2
	Länge des integrierten USB-Kabels	ca. 75cm   29.5in
<b>Weitere Infos</b>	Betriebstemperatur	0°C bis 40°C   32°F bis 104°F
	Lagertemperatur	-20°C bis 45°C   -4°F bis 113°F

<b>Produkte</b>	2775-109	Jabra Speak2 75 - MS Teams, Dark Grey
	2775-209	Jabra Speak2 75 - UC, Dark Grey
	2775-319	Jabra Speak2 75 - MS Teams - Link 380a, Dark Grey
	2775-329	Jabra Speak2 75 - MS Teams - Link 380c, Dark Grey
	2775-419	Jabra Speak2 75 - UC - Link 380a, Dark Grey
	2775-429	Jabra Speak2 75 - UC - Link 380c, Dark Grey
<b>Zubehör</b>	14208-10	Kensington-Schloss-Adapter
	14208-22	Jabra Link 380c MS - USB-C - Bluetooth Adapter
	14208-24	Jabra Link 380a MS - USB-A - Bluetooth Adapter
	14208-25	Jabra Link 380c UC - USB-C - Bluetooth Adapter
	14208-26	Jabra Link 380a UC - USB-A - Bluetooth Adapter

\* [jabra.com/commercial-claims](https://jabra.com/commercial-claims)

\*\* Bitte vermeide es, das USB-Kabel oder den Adapter Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten auszusetzen. Lade niemals auf, wenn das USB-Kabel oder der Adapterstecker nass oder feucht sind.

\*\*\* Zertifiziert für USB-Verbindung oder Jabra Link 380 Bluetooth-Adapter-Verbindung. Standard-Bluetooth-Verbindungen sind nicht zertifiziert

\*\*\*\* Erfordert eine USB-Verbindung. Alle Meetingteilnehmer:innen müssen über ein Gerät mit Superbreitband-Unterstützung und eine Videokonferenz-Anwendung verfügen.

#### Jabra Speak2 75 Technisches Datenblatt 08022023

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:  
[jabra.com.de/support](https://jabra.com.de/support)